

KARAKTERISTIKA

TEKOČINA

Izgled	Bistra brezbarvna tekočina
Fizično stanje	Tekočina
Plamenišče	>100°C
Vrelišče	101°C
Ledišče	0-3,33°C
Specifična Težnost	1,01 – 1,03
pH	9,8 – 10,8
Gostota	8,34 – 8,42 lb/gal
Topnost v Vodi	100%
Vonj	Blagi detergent

RAZPRŠILO

Izgled	Bela pena
Fizično Stanje	Pena
Plamenišče	>100°C
Vrelišče	101°C
Ledišče	0°C
Specifična Težnost	1,01 – 1,02
pH	10,5 – 11,5
Gostota	8,34 – 8,44 lb/gal
Topnost v Vodi	100%
Vonj	Blagi detergent

Varnostni list je dostopen na spletni strani

NAČIN UPORABE:

Vsestransko čistilo in razmaščevalec se lahko uporablja razredčeno oz. nerazredčeno na vseh pralnih površinah, vključno na kovini, betonu, gumij, sintetični ali plastiki. NSF registriran za uporabo v prehrabeni industriji. Za dodatne informacije preberite etiketo na proizvodu.

VARNOST:

Če čistite z razpršilcem, nad očesno linijo, uporabite zaščitna očala oz. masko. Čistilo uporabite v dobro prezračenih prostorih. Če boste čistili daljši čas oz. imate občutljivo kožo, uporabite zaščitne rokavice.

CRYSTAL SIMPLE GREEN®

Večnamensko industrijsko čistilo in razmaščevalec

Visoko učinkovita industrijska rešitev čiščenja in razmaščevanja brez dodatkov barve in vonja.

Edinstvena kvaliteta

- NSF registriran A1, A2, A4, A8, B1 in C1 (tekočina) in A1, A4, A8 ter C1 (aerosol),
- Nestrupena in takojšnja biorazgradljiva formula,
- Brez dodatkov barve in vonja,
- Nevnetljiv, nekoroziiven proizvod je varnejša alternativa klasičnim čistilom in topilom,
- Cenovno ugoden koncentrat, uporaben ročno ali s strojno opremo,
- Formula za izpiranje izpolnjuje standarde izpiranja (Good Manufacturing Practices) (potrjuje pod 10 ppm)

Uporaba

- NSF registriran proizvod za uporabo kot generalno čistilno sredstvo za čiščenje v vseh prostorih, namenjenim predelavi hrane, vključno z opremo za kuhanje, dimljenje, tla, zidove in pribor (Tekočina ima dodatne registracije za namakanje in pranje),
- Idealen za široko uporabo v industriji, vključno s proizvodnjo, prehrabeno industrijo, v profesionalnih kuhinjah, farmaciji, kozmetiki, medicini, elektroniki in ostalo,
- Ta zelo učinkovit proizvod z lahkoto odstrani strjene maščobe, gosto olje, ostanke na opremi, strojih in na proizvedenih proizvodih,
- Formula za izpiranje je odlična za pripravo površin pred barvanjem, kromiranjem, varjenjem,
- Čistilo se enostavno in ekonomično razredči z vodo, za uporabo za stroje za čiščenje tal, cistem, preprog, visokotlačne čistilce, parne čistilce, penilnike...,
- Dovolj močan za hudo umazanijo in hkrati dovolj nežen za konstantno uporabo.

Priporočila redčenja

- **TEŽKA UMAZANIJA:** do 1:15 = gosto olje, saje, oglje, »zapečena umazanija,« strjene maščobe...
- **SREDNJA UMAZANIJA:** od 1:15 do 1:30 = Maščobe, olja, hidravlične tekočine, ostanke hrane, svedri za vrtat železo...
- **LAHKA UMAZANIJA:** 1:30 + = Prah, razni delci, blagi oljni madeži,..
- **ČISTILNI DODATEK:** 1:25 – 1:30 = Ribanje, ščetkanje, pranje pod pritiskom...
- **GLADKE POVRŠINE:** 1:60 + = Steklo, keramika...



ŠIFRA	KOLIČINA	PAKIRANJE
72910	10 L	1
72920	208 L	1